

SALON

www.gree.com.tr

444 5 852



Hem Şık Hem Havalı

 **GREE**

TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

ENİNE



Otomatik
Yeniden
Başlatma



Yatay ve
Dikey Salınım



Otomatik
Fan



Akıllı Açılıp
Kapanan
Panel



Sessiz
Dizayn



Yüksek
Verim



Turbo
Modu



Nem Alma



Arıza
Teşhis



Çocuk
Kilidi



Zamanlayıcı



Led
Gösterge



Akıllı
Deforst




Uyku
Modu



WiFi

SALON Tipi

YIL GARANTİ
3



Yıkanabilir
Filtre



Otomatik
Temizlik



Otomatik
Yeniden
Başlatma



Kolay
Bakım



Turbo
Modu



Nem Alma



Arıza
Teşhis



Çocuk
Kilidi



Zamanlayıcı



Led
Gösterge



Akıllı
Deforst



Uyku
Modu



WiFi

Model Kodu		Birim	I-SHINE GVH24AKXF-K6DNC8A	SALON TİPİ GVH24BBXF-K6DNA1A	SALON TİPİ GVH48BCXH-K6DNA1A
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Otomatik Sigorta Akımı	A	25	25	32
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	2.832~24.225~29.548	3.310~24.566~28661	5.118~41.968~46.062
Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.)		BTU/h	5.732~28.660~31.732	2.184~27.637~30.026	8.530~42.991~47.768
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~-Maks.)		W	350~1.870~3.220	350~2.050~3.360	550~4.170~5.060
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.)		W	340~2.250~3.220	390~2.300~3.360	500~3.820~5.060
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	9.10 / 10.25	9.00 / 10.50	18.50 / 17.00
SEER		--	7.0	6.1	5.7
SCOP		--	4.0	4.0	3.7
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)		--	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GVH24AKXF-K6DNC8A/I	GVH24BBXF-K6DNA1A/I	GVH48BCXH-K6DNA1A/I
	Hava Debisi	m³/h	1490/1200/1060/750	1250/950/850/750	2000/1850/1700/1580
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	51/44/39/35	45/42/40/36	53/51/50/48
	Net Ölçüleri (GxYxD)	mm	458x1790x458	518x1.770x347	595x1.882x411
	Net Ağırlık	kg	48	42	55
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GVH24AKXF-K6DNC8A/O	GVH24BBXF-K6DNA1A/O	GVH48BCXH-K6DNA1A/O
	Hava Debisi	m³/h	3600	3600	4000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~30	-15~30	-15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	61	61	63
	Net Ölçüleri (GxYxD)	mm	958x660x402	958x660x402	1000x746x427
	Net Ağırlık	kg	43	42	55
	Soğutkan Türü	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	1,2	1,5	2,0
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	40	40	25
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")	ø15.88 (5/8")	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	25
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	25	25	75